



Format/Programme	Skidload	Kem Krest
En Vrac	19421424	N/A
Baril	19421430	19421427
Pot	19421429	19421426
Bouteille	19421428	19421425

Description du produit:

Le fluide GM OE DEXRON-VI pour transmission automatique est le plus récent des fluides de transmission automobile de la gamme DEXRON. Il offre des performances de changement de vitesse constantes, même dans des conditions extrêmes. Le fluide DEXRON-VI pour transmission automatique est adapté pour les véhicules qui répondent aux exigences suivantes : entièrement homologués et approuvés par GM, recommandé pour une utilisation dans les transmissions GM de l'année modèle 2006 et plus récentes nécessitant le fluide DEXRON-VI pour transmission automatique (il remplace le DEXRON-III et le DEXRON-II(E)), ou recommandé pour tout autre fabricant de véhicules nécessitant le DEXRON-VI, III, ou II(E). Le fluide GM OE DEXRON-VI pour transmission automatique n'est pas destiné à être utilisé dans les transmissions à variation continue (TVC) ou les transmissions à double embrayage (TDE) qui requièrent des fluides spécialisés.

Caractéristiques et avantages:

- Durée de vie prolongée du fluide.
- Une meilleure résistance à l'oxydation et à la chaleur.
- Propriétés de frottement optimisées qui permettent un changement de vitesse en douceur à basse température et aident à prévenir les vibrations de la transmission.
- Excellente résistance à la formation de boues et de dépôts.
- Protection anti-usure améliorée, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la transmission.
- Performances exceptionnelles à basse température.

Applications:

Le fluide ACDelco DEXRON-VI pour transmission automatique offre une protection de la garantie pour les véhicules GM 2006 et plus récents.

Propriétés:

Viscosité cinématique cSt @ 40 °C	305
Viscosité cinématique cSt @ 100 °C	5.9
Viscosité Brookfield cP @ -40 °C	11,500
Indice de viscosité	145
Point d'ignition, COC °C (°F)	220 (428)
Gravité, API	35.76
Couleur	Rouge