

**Huile moteur entièrement synthétique ACDelco dexos®1 5W-30**

Format/Programme	Skidload	Kem Krest
En vrac	19432455	19420599
Baril	19432453	19432452
Pot	19432451	19432449
Bouteille	19432447	19432446

Huile moteur entièrement synthétique ACDelco dexos®1 0W-20

Format/Programme	Skidload	Kem Krest
En vrac	19432465	19420599
Baril	19432463	19432462
Pot	19432460	19432459
Bouteille	19432457	19432456

Description du produit:

L'huile moteur entièrement synthétique ACDelco est approuvée par la garantie de votre véhicule General Motors et répond à la spécification exigeante de l'huile dexos®1 GEN3. L'huile moteur entièrement synthétique ACDelco peut être utilisée dans n'importe quel véhicule General Motors alimenté à l'essence au niveau de viscosité recommandé.

L'huile moteur entièrement synthétique ACDelco 5W-30 est conforme à la spécification Dexos®1 Gen 3 de General Motors.

L'huile moteur entièrement synthétique ACDelco 0W-20 est conforme à la spécification Dexos®1 Gen 3 de General Motors.

Caractéristiques et avantages:

- Prolonge la durée de vie du moteur.
- Une protection exceptionnelle contre l'usure pour les véhicules de tous âges.
- Excellente protection contre les hautes températures pour aider à garder les moteurs froids.
- Permet un fonctionnement prolongé à des températures élevées (jusqu'à 400° F) sans épaissement de l'huile par oxydation ni dégradation de l'huile.
- Aide à contrôler la consommation et les pertes d'huile.
- Permet un démarrage facile et une circulation rapide de l'huile pendant les démarrages à froid pour protéger les pièces critiques du moteur.
- Protection au-delà de nos produits mélangés synthétiques conventionnels.
- Respecte voire excède les standards de l'industrie.



**Huile moteur
entièrement synthétique
ACDelco dexos®1**

**5W-30
0W-20**



Applications:

L'huile moteur entièrement synthétique ACDelco peut être utilisée dans n'importe quel véhicule General Motors alimenté à l'essence au niveau de viscosité recommandé.

L'huile à moteur entièrement synthétique ACDelco 0W-20 et 5W-30 est recommandée pour les automobiles à essence et les camions légers nécessitant un API SP, API SN Plus, SN, SM, SL ou SJ. Ils répondent à ILSAC GF-6 (Starburst Certification Symbol).

Avant d'utiliser l'huile moteur entièrement synthétique ACDelco, consultez le manuel d'utilisateur du véhicule pour la qualité de viscosité recommandée par le fabricant et la classification de service API.

Spécifications et autorisations

Ce produit a les certifications suivantes:	0W-20	5W-30
GM dexos®1 : licence GEN3	X	X
API SJ	X	X
API SL	X	X
API SM	X	X
API SN	X	X
API SN PLUS	X	X
API SP	X	X
API SN PLUS ÉCOLOGIQUE	X	X
API SN Écologique	X	X
ILSAC GF-6	X	X
Ford WSS-M2C929-A		
Ford WSS-M2C946-B1		X
Ford WSS-M2C947-A	X	
Ford WSS-M2C947-B1	X	

Propriétés et caractéristiques

Propriété	0W-20	5W-30
Grade	SAE 0W-20	SAE 5W-30
Densité @ 15 C, g/ml, ASTM D4052	0.845	0.845
Point d'ignition, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	231	233
Viscosité cinématique @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	8.2	10.9
Viscosité cinématique @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	43	63
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-39	-45

Communiquez avec votre fournisseur ACDelco pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit. ACDelcoCanada.com

© 2024 General Motors. Tous droits réservés. Les marques apparaissant dans cette annonce sont des marques commerciales ou des marques de service de GM, de ses filiales, sociétés affiliées ou concédants de licence.

7.14.2023-V2