



Format/Programme	Skidload	Kem Krest
En Vrac	88865794	N/A
Baril	88865798	88865795
Pot	88865799	88865796
Bouteille	88865850	88865797

Description du produit:

ACDelco 15 W-40 est un mélange synthétique avancé d'huile pour moteur Diesel qui permet de prolonger la durée de vie du moteur, ce qui vous permet de diriger votre entreprise en toute confiance. Ce produit répond aux exigences de General Motors et offre des performances élevées dans les applications sur route et hors route. Entièrement rétrocompatible, ACDelco 15 W-40 offre des performances exceptionnelles pour les moteurs de grosse cylindrée General Motors, qu'ils soient récents ou plus anciens. De ce fait, cette huile satisfait ou dépasse les exigences des catégories de service API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 et CH-4.

ACDelco 15 W-40 est une formulation sur mesure qui offre une excellente protection contre l'usure et pour le moteur, une capacité de vidange prolongée, des performances exceptionnelles à haute température et une grande propreté du moteur.

Caractéristiques et avantages:

ACDelco 15 W-40 est formulée avec une technologie d'huile de base optimisée, contenant des huiles de base fortement traitées avec de l'eau et un système d'additifs sur mesure. Cette formulation offre une excellente protection contre l'usure, une excellente résistance à l'oxydation et une excellente rétention du TBN. ACDelco 15W-40 offre également une résistance exceptionnelle à la consommation d'huile, à l'oxydation, à l'usure corrosive et abrasive et aux dépôts à haute température.

Avantages de ACDelco 15W-40:

- Excellente résistance à l'oxydation
- Capacité d'intervalle de vidange d'huile prolongé. Réduction de l'accumulation de boues à basse température et des dépôts à haute température
- Excellent contrôle de la suie et de la viscosité
- Meilleur rendement du moteur, longue durée de vie du moteur et longue durée de vie de l'huile
- Excellent contrôle de la consommation d'huile
- Réduction des coûts d'huile grâce à la diminution de l'huile d'appoint pendant le fonctionnement
- Nombre de réserves de bases exceptionnel
- Protection contre la corrosion et allongement des intervalles de vidange pour les moteurs neufs et anciens
- Fluidité à basse température et pompage
- Formulé pour un démarrage en douceur par temps froid
- Résistance à la corrosion et à l'abrasion
- Longue durée de vie des surfaces d'usure critiques
- Compatibilité des composants – Longue durée de vie des joints d'étanchéité
- Formule à faible teneur en cendres répondant aux exigences des normes API CK-4 et CJ-4
- Longue durée de vie des systèmes de post-traitement des émissions (filtres à particules Diesel, catalyseurs d'oxydation Diesel et réduction catalytique sélective)

Spécifications et autorisations

L'huile pour moteur Diesel ACDelco satisfait ou dépasse les exigences de:	15W-40
API CH-4	X
API CI-4	X
API CI-4 PLUS	X
API CJ-4	X
API CK-4	X
API SN	X

Propriétés

Propriété	15W-40
Grade	SAE 15W-40
Cendre sulfatée, % en masse, ASTM D874	0.9
Densité @ 15 C, g/ml, ASTM D1298	0.875
Point d'ignition, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	225
Hi-Temp Viscosité de cisaillement à 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4
Viscosité cinématique @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14
Viscosité cinématique @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	109
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-33
Nombre total de bases, mgKOH/g, ASTM D2896	9.4